



モデル No.		TCP-KZ262S	TCP-KZ262S-W
ハードウェア	CPU	マルチメディア SoC	
	RAM	512MB	
	Flash	32MB	
	イメージセンサー	1/2.8" Sony Exmor-R CMOS センサー	
	レンズタイプ	可能, CS マウント	
	最小照度	Color: 0.005 Lux (AGC ON) B / W: 0.001 Lux (AGC ON)	
	DC IRIS 対応	可能	
	Day / Night	IR カットフィルター	
	ビデオ出力	可能	
	アラーム	1 DI / 1 DO	
	RS-485	可能	
	BLC	自動	
	AGC	X8 , x12 , x16 , x24 , x32 , x40 , x48 , x64	
	シャッタースピード	屋外 , 屋内 , 1/30 – 1/10,000	
	D-WDR	レベルで調整	
	センサー感度	1/5 , 1/10 , 1/15 , 1/30	

	Denoise 2D+3D	レベルで調整
	SD カード	SD カードスロット
ビデオ	映像圧縮	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps

	トリプルストリーミング	可能
	ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、ナイトモード、WDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、デイ&ナイト調整可能
	圧縮フォーマット	H.265 / H.264 / M-JPEG
	トリプルストリーミング	可能
	スナップショット	可能
	フルスクリーン	可能
	プライバシーマスク	可能、3箇所
ビデオ	ビデオビットレート調整	CBR, VBR
	モーション検出	可能、3箇所
	センサー検出	可能
	改ざん検知	Motion, Camera Occlusion, Strong light, Lost focus
	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存, DO, SAMBA, Dropbox, Google Drive
	イベント後処理	JPEG image upload to over FTP, SMTP(email server)
	プリ/ポストアラーム	Pre alarm 5 sec / Post alarm 10 sec
	セキュリティ	パスワード、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化データ転送、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベース認証、QoS / DSCP
	オンラインユーザーの最大数	10

	モバイル	iOS 8, Android 4.0.4 以上	
音声	音声ストリーミング	双方向	
	音声圧縮	G.711(64K) and G.726(32K,24K)	
	音声入力	Audio in or Mic built-in (auto switch)	
	音声出力	3.5mm phone jack	
ネットワーク	イーサネット	10/100 Base-T RJ45	
	プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour	
	有線/無線	有線	802.11b/g/n
	セキュリティ	N/A	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
ソフトウェア	システム	Windows 7, 8 , 10 ,XP, Microsoft IE 6.0 以上、Chrome, Safari, Firefox	
	SDK	可能	

	ビデオ管理ソフト	MaxiWatch Lite 64ch	
Micro SD Card	録画トリガー	モーション検出、IP チェック、ネットワーク故障、スケジュール、DI	
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG	
	ビデオ再生	可能	
	ファイル削除	可能	

	動作温度	-20°C ~ 70°C	
	湿度	20% ~ 80%	
	重量	450g	
	寸法	65.5mm (W)x82 mm (H) x 141 mm (D)	
	電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)	
	消費電力	DC 12V Max TBD PoE Max TBD	

*Specification are subjected to change without prior notice

