

FPI-100GA

PoE シングルポートインジェクター



FPI-100GA は、リモート PoE デバイスに電力を供給するシングルポートのハイパワーソリューションです。30W まで対応で、無線アクセスポイント、パンチルトズーム (PTZ) IP カメラ、ビデオフォンなどの新しいアプリケーションにリモート電源を供給します。PoE 規格 IEEE 802.3at に準拠し、IEEE802.3af との下位互換性があります。10/100Base-T ネットワーキングデバイスにも、Wi-MAX やワイヤレス IEEE 802.11n アクセスポイントなどの新しい 1000Base-T デバイスにも対応しています。

FPI-100GA の特徴

- ・ IEEE 802.3at 規格に規定された 2 イベント分類方式に対応します
- ・ IEEE 802.3af 下位互換
- ・ IEEE 802.3af または Legacy PoE アプリケーション互換
- ・ 低電力デバイスは接続デバイスの必要とする電力のみ出力します
- ・ 無線 LAN アクセスポイントに安全で信頼できる電源
- ・ 非標準イーサネットターミナルを自動的に検出し保護します
- ・ 10/100/1000Base-T LAN 環境対応
- ・ インストールを容易にする平行スライドインデザイン



製品仕様

FPI-100GA の仕様	
PoE PSE ポート数	1
データレート	10/100/1000 Mbps
PoE 出力	
ピンアサイメント及び特性	1/2 (+), 3/6 (-)
PoE 規格	IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
ユーザポート電力	最大 30 W
出力電源電圧	100 ~ 240 VAC
AC 入力電流条件	0.8A @ 100-240 VAC
AC 周波数	50 to 60 Hz
寸法	65 mm x 42 mm x 146 mm
重量	350g
インジケータ	システムインジケータ : AC 電源 (緑色)
コネクタ	RJ-45
環境条件	
動作温度	-10 to 45 °C
標準規格	IEEE 802.3at/af, RoHS Compliant, CE/FCC Class B
安全規格	EN 60950:2006

注：仕様は予告なしに変更されることがあります