

PW-1008H / PW-1004H

8/4ポート POE SWITCH AC 100-240V




PW-1008H / PW-1004H の特徴

- ・ 8/4 ポート POE スイッチ
- ・ 10/100 BaseT with PSE 2 x
10/100/1000 BaseT(X)
- ・ PoE 802.3at 準拠、各ポート最大 30W
- ・ MAC アドレス認証、TCP / UDP フィルタ
- ・ GMP スヌーピング、ポートランク、
QoS / CoS

PW-1008H



PW-1004H



製品仕様

モデル	PW-1008H	PW-1004H
ネットワークコネクタ	8 x 10/100 BaseT with PSE 2 x 10/100/1000 BaseT(X)	4 x 10/100 BaseT with PSE 2 x 10/100/1000 BaseT(X)
セキュリティ	MAC アドレス認証、TCP / UDP フィルタ	
VLAN	IEEE802.1Q VLAN、ポートベース、タグベース	
フロー制御	IGMP スヌーピング、ポートランク、QoS / CoS (TCP / UDP IP TOS / DS、802.1p プライオリティタグおよび物理ポート)	
ネットワーク規格	IEEE 802.3 10 BaseT , IEEE 802.3u 100 BaseTX IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1X Port based Network Access Protocol IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+) IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN	
トランスミッション	10 BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100 BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000 BaseT Cat. 5/5E,6 UTP/STP	
LED インジケータ	ネットワーク接続 / 運用、PoE ステータス	
電源入力	AC 100V~240V, 50Hz~60Hz	
電源出力	PoE 802.3at 準拠、各ポート最大 30W、 最大電源 120W	PoE 802.3at 準拠、各ポート最大 30W、 最大電源 60W
作業温度	-20°C~60°C / -4°F~140°F	
湿度	0%~80%RH	
寸法	W219 x H44 x D159 (mm)	
重量	1.15kg	

注：仕様は予告なしに変更されることがあります