

NVR-P8800R

H.265/H.264 8 ベイプレミアムプラス NVR



NVR-P8800R の特徴

- ・ H.265/H.264/MPEG4,M-JPEG 圧縮
- ・ H.265 は帯域幅 50% 節約
- ・ 80 以上のブランドから 2000 以上のカメラモデルに対応
- ・ 管理サーバー、レコーディングサーバー、フェイルオーバーサーバー、メタデータサーバーが内蔵されている
- ・ マルチストリーム機能
- ・ SD カードバックアップ
- ・ 8×SATA II
- ・ 2×USB 3.0, 2×USB 2.0
- ・ サーバー 1 台につき 64 チャンネル
- ・ RAID 0,1,5,10
- ・ iPhone/iPad/Android 対応
- ・ System Navigator : 無制限のデバイスとイベントの集中管理システム
- ・ 自動バックアップ (FTP サーバー)
- ・ リモート再生
- ・ E-Map
- ・ ONVIF 準拠



製品仕様

CPU	Intel Core i5	モバイルクライアント	IPhone,iPad,Android
タイプ	ラックマウント 2U	録画タイプ	連続録画、デジタルトリガー、モーション、イベントトリガー、記憶増強、スケジュール、NuClient 手動トリガー
RAM	8GB	手動ライブビュー管理	ライブビュー、PTZ 機能、パノラマ映像、イベントリスト、I/O ステータスリスト、簡単再生、手動録画、ストリームプロファイル、スナップショット、マルチ映像、デジタル PTZ、E-Map
カメラライセンス	サーバー 1 台につき最大 64ch	リモート再生	異なるサーバーからの再生、再生制御、デジタル PTZ、パノラマ映像、スナップショット、ビデオエクスポート、インテリジェント検索、イベントリスト、イベント検索
録画カメラ	1 ~ 64	音声 & 録画	音声と映像を同時録画
ライブビューチャンネル	最大 400	自動バックアップ	前の日付の録画ビデオを FTP サーバーに自動的にバックアップ
再生チャンネル	最大 100	インテリジェント検索	一般的な動作 / 接続消失時
ドライブ数	8×SATA II	ストリームアウトの数	最大 : 256ch
MAX. 保存容量	6TB	言語	チェコ語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体時)、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ブラジル、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語
STOP 出力	1×VGA, 1×HDMI	OS	Win7 (32bit/64 ビット) Mac OS X v10.6~v10.9/WIN8.1 (32 および 64 ビット)
RAID レベル	RAID 0,1,5,10	CPU	Intel Core i5 以上
USB	2×USB 3.0, 2×USB 2.0	RAM	4GB
LAN	2 ギガポート, RJ 45	ディスプレイカード	nVIDIA or ATI チップセット (1GB VRAM 搭載)
LAN 伝送速度	10/100/1000 Mbps	LAN	10/100/1000Mbps(RJ45)
電圧	100~240V	UI	Web ブラウザ : Internet Explorer 8 以降, Firefox 4.0 (Windows 版), Safari 5.0 (Mac 版)
消費電力	500W		
寸法	88×447×583mm		
重量	11.4kg		
動作温度	0°C ~ 40°C		
湿度	稼働率 : 5% ~ 95%		
圧縮フォーマット	MPEG4,M-JPEG,H.264,H.265		
パフォーマンス	250Mbps(1 ボリュームグループ) 400Mbps(2 ボリュームグループ) 500Mbps(3 ボリュームグループ)		
ストリームプロファイル	可能		
第三者サポート	POS、アクセスコントロール、ライセンスプレートの承認		
メタデータ関数	1. ライブビューとビデオを 1 行ずつ再生 2. メタデータ検索		
ONVIF サポート	可能		
Web クライアント	Internet Explorer 8,9/Firefox 4.0-9.0 (Windows 版)		

注 : 仕様は予告なしに変更されることがあります