



SC-300W スマートキューブ 300W IP カメラ

- Smart Home IoT キット対応
- 3MP、1080P、720P 解像度対応
- 802.11n WiFi + イーサネットポート
- P2P、簡単な設定
- SD カード記録による PIR 人体検出
- 夜間視力 IR LED
- 温度と湿度センサー
- 双方向オーディオ対応内蔵マイクとスピーカー

AirLive スマートホームシステム対応

SmartLife Plus アプリを AirLive SG-101 Gateway と組み合わせて使用する場合、最大 4 台の SC-300W カメラをアプリに追加できます。センサーがトリガーされたら、アプリを開いてカメラのライブビューを見ることができます。そうすると、センサーが何にトリガーされたかすぐ確認できます。



3メガピクセルの解像度

3メガピクセルの解像度でビデオを録画できます。これは、VGA の 10 倍、720P HD の 3 倍の解像度です。必要な場所で画質を高くすることができます。カメラを 1080P、1.3MP、または 720P の解像度に設定すると、録画容量を節約することもできます。





複数の保存先

モバイルアプリでカメラのライブビューを開いて、ビデオ/スナップショットを保存することもできます。また、後で確認するために SD カードに画像を記録することもできます。

仕様書

モデル	SmartCube 300W IP カメラ
タイプ	ワイヤレスキューブ
ハードウェア	
プロセッサ	TI DMVA2
システム ROM	128M byte NAND Flash
システム RAM	128M byte DDR SDRAM
イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
センサー解像度	3MP (2048x1536)
最小照度	最小照度
レンズタイプ	3.6 mm F=2.0
視野角	80° (D) 72° (H) 47° (V)
夜間視力	10 IR LEDs
最大 IR 距離	15m
メカニカル ICR	可能
PIR センサー	可能
温度センサー	可能、摂氏 0~55 度、誤差+ 5 度
湿度センサー	可能、0~90%、誤差+ 10%
内蔵スピーカー	可能
内蔵マイク	可能
SD カードスロット	マイクロ SDXC
映像	
ビデオ圧縮	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
ビデオプロファイル	可能
解像度とフレームレート	20 fps @ 2048 X 1536 30 fps @ 1920 X 1080 30 fps @ 1280 x 1024 30 fps @ 1280 X 720 30 fps @ 720 X 480 30 fps @ 640 X 480 30 fps @ 320 X 240 30 fps @ 176 X 144
ストリーミング	UDP、TCP、HTTP を介したストリーミング

	3GPP モバイルビュー 設定可能なフレームレートと帯域幅 CBR と VBR 対応
ROI(関心領域)	可能
画像処理	AE、AW、BLC、WDR、3DNR、霧補正 明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度 ミラー/フリップ、NTSC/PAL プライバシーマスク テキスト、日時/温度/湿度 OSD
デジタルズーム	10X
音声	
音声エンコーダー	G.71
音声ストリーミング	双方向
音声入出力	内蔵スピーカーとマイク
ネットワーク	
イーサネット	10/100 Base-T, RJ-45
無線	802.11n
プロトコル	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPs, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, DLNA, ISCSI, Onvif Profile S
セキュリティ	パスワード保護 IP フィルター、HTTPS 暗号化データ送信
ユーザー	最大 10 ユーザー
LED とボタン	
電源 LED	赤色
接続/アクション LED	緑色/点滅緑色
SD カード LED	青色
WPS /リセットボタン	WPS を ON にするには 1 回押してください。工場出荷時設定にリセットするには、10 秒間押し続けてください。
ソフトウェア	
Android アプリ	可能
iOS アプリ	可能
録音ソフトウェア	無料の PC 録画ソフトウェア
モバイル Web ウィザード	スマートフォンおよびタブレット PC 用のソフト
PC Web ウィザード	完全な機能設定
ONVIF	可能
検索およびインストールプログラム	Windows 用 AirLive IP ウィザード II
システム統合	
イベント	モーション検出 改ざん検出 スケジュール SD カードの読み取り/書き込みの失敗の検出 ネットワーク切断

	音声検出 PIR 検出 温度検出 湿度検出
モーション検知	3
アクション/通知	FTP、Samba サーバー、SD カードファイルのアップロード、Dropbox メール通知 プッシュ通知 HTTP および TCP 通知 オーディオファイルの再生
UPNP	可能
アプリケーションプログラミングインターフェース	Onvif プロファイル S ソフトウェア統合用のオープン API SDK
ビデオバッファ	プリ/ポストアラームバッファリング
アラームトリガー	モーション検出、スケジュール、SD カードの読み取り/書き込み
連続記録	可能
システム	
OS	Windows VISTA / Windows XP / Windows 7 / Windows 8
ブラウザ	Internet Explorer (8.0+) / Chrome / Firefox / Safari
携帯電話	iOS and Android APP
ビデオプレーヤー	VLC, Quick Time, Real Player, Core Player
全般	
電源	DC 5V / 1A
消費電力	最大 4 ワット
コネクタ	RJ-45 10BaseT / 100BaseTX DC 5V 電源ジャック
寸法と環境	
寸法	94 x 64 x 40 mm
動作温度	温度：-5°C～55°C 湿度：20%～85% 結露なし
保存温度	温度：-15°C～60°C 湿度：0%～90% 結露なし

