



VSC-HD2200

仕様

品番		VSC-HD2200
カメラ部	撮像素子	1/2.9 インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOS センサー
	解像度	1920 × 1080 (AHD2.0/1080p)
	最低被写体照度	0lx ※赤外線照射時
	レンズ	ハリフォーカルレンズ` f=2.8~13.5mm/F1.3
	画角	水平:約 91° ~約 28° 垂直:約 68° ~約 22°
	デイナイト機能	EXT(外部)/カラー/白黒/自動 切替(ICR 機能)
	逆光補正	OFF/BLC/HSBLC 切替
	D-WDR	自動/ON/OFF 切替
	赤外線 LED	42 個/照射距離約 30m
	映像出力	1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
録画部	圧縮方式	H.264 AVI ファイル形式
	録画解像度 フレームレート	1920 × 1080: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps 1280 × 720: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps 720 × 480: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps

録画画質	3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
録画モード	手動・予約(連続・動体検知) ※予約1時間単位設定
プリ・ポスト録画	プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)
動体検知録画	検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階
上書き録画	あり(上書き・停止)選択
パスワード機能	パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理 (専用再生ソフト必要)
録画状態表示	LEDランプ表示 (点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)
記録媒体	SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上) ※製品にてFAT32にフォーマット
検索方法	モニター再生時:連続再生・ファイルから選択 パソコン再生時:ファイルから選択
再生方法	モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・ コマ戻し ※早送り・巻き戻し:2,4,8,16,32倍速 パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
保護等級	IP66相当
電源電圧	DC12V(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
消費電流	600mA(最大)
使用周囲温度/湿度	-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
外形寸法	W88×H101.5×D307mm※突起物除く
重量	約1,100g(サンシェード含む本体のみ)

付属品

取扱説明書、リモコン、
SDXC カード(128GB) × 1、AC アダプター

