

CDB-KFD228

2メガピクセル IR ドームカメラ



CDB-KFD228 の特徴

- ・ 2メガピクセルミニドームIPカメラ
- ・ H.264 + / H.264 / M-JPEG 圧縮
- ・ スマートストリーム
- ・ ROI
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ True-WDR
- ・ Day & Night
- ・ IR LED 内蔵 10M
- ・ Power over Ethernet (POE) 対応
- ・ IR カットフィルター
- ・ マイクロ SD カードバックアップ
- ・ iPhone/Android/iPad 対応



- ・ MaxiWatch Professional IP ソフト
- ・ Free Bundle Maxiwatch Lite 64ch
- ・ プッシュ通知
- ・ ONVIF 準拠

製品仕様

CPU	マルチメディア SoC	センサー検出	可能
RAM	256MB	ビットレート調整	CBR, VBR
Flash	128MB	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存, SAMBA, dropbox, Google Drive
イメージセンサー	1/2.9" メガピクセル CMOS センサー	セキュリティ	パスワード、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化データ転送、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベース認証、QoS / DSCP
レンズタイプ	2.8 mm @ F1.8		
最小照度	カラー : 0.1Lux B/W: 0.05 Lux (AGC ON)	プリ / ポストアラーム	調整可能
視野角	水平 : 96° 垂直 : 54°	オンラインユーザー	10
Day/Night	IRカットフィルター	モバイル	iPhone/Android
ビデオ出力	N/A	オーディオストリーミング	双方向
アラーム	オプション	オーディオ圧縮	G.711(64K) and G.726(32K,24K)
IR LED	6 LEDs	音声入力	ビルトインマイク
IR 距離	10M	音声出力	外部ラインアウト
IR 強度	遠い、中、近い	イーサネット	10/100 Base-T
BLC	自動	プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SMTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMT, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
AGC	X8, x12, x16, x24, x32, x40, x48, x64		
センサー感度	1/5, 1/10, 1/15, 1/30	システム	Windows 7, 8, 10, XP Microsoft IE 6.0 or above
True-WDR	True WDR	SDK	可能
Denoise 2D+3D	レベルで調整	ビデオ管理ソフトウェア	MaxiWatch Lite Advance 64ch
シャッタースピード	屋内, 屋外, 1/30-1/1000, 1/10.000	録画トリガー	モーション検出, IP チェック, ネットワーク故障 (有線のみ), スケジュール
SD カード	マイクロ SD カードスロット	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
映像圧縮	H.265/H.264 MJPEG	動作温度	-20°C ~ 50°C [*IR OFF] -20°C ~ 40°C [*IR ON]
	1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240 @30fps	湿度	20% ~ 80%
トリプルストリーミング	可能	防水	N/A
ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、シャッター時間、センサー感度、True-WDR、曇り止め、レンズ歪み補正、フリップ、ミラー、デイ&ナイト調節可能、赤ゲインと青ゲイン、ノイズ除去	大きさ	100mm(Φ)×49mm(H)
		重力	180g
スナップショット	可能	電源	DC12V & POE(IEEE802.3af)
フルスクリーン	可能	消費電力	DC 12V Max: 25 W
プライバシーマスク	3箇所		PoE Max: 30 W
モーション検出	3箇所		

注：仕様は予告なしに変更されることがあります