


(DS-P08)DS-2CD2625FWD-IZS
2MP 超低照度バレットネットワークカメラ



特長



- 1/2.8" プログレッシブ方式 CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- H.265, H.265+
- ワイドダイナミックレンジ 120dB
- 防塵防水保護 IP67, IK10
- 逆光補正/3D DNR/ROI
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー対応
- 4種の動体検知と顔認識

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux カラー: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、ロール: 0° ~ 360°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
絞り	F1.4
画角	水平画角: 105° ~ 35°、垂直画角: 56° ~ 20°、対角画角: 126° ~ 40.5°
レンズ マウント	Φ14
赤外線	
赤外線照射距離	最大 50m
波長	850nm
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
オーディオビットレート	32 ~ 128kbps
スマート機能	
動体分析	ラインクロス検知、侵入検知、置き去り検知、持ち去り検知
顔認識	対応
関心領域 (ROI)	それぞれのストリームに対し 1 つの固定領域
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザから設定可能)
デイ & ナイト切り替え	オート/スケジュール/アラームトリガー
ネットワーク	

ネットワーク ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正なログイン、HDD 空き領域不足、HDD エラー、アラーム出力、アラーム入力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
User/Host	最大 32 ユーザー 3 段階のレベル: Administrator, Operator, User
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
対応ブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (line in, 3.5 mm), 1 出力(3.5 mm)、シングルトラック
通信 インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート
アラーム	1 入力, 1 出力 (最大 DC12 V、30 mA)
ビデオ 出力	1Vp-p コンポジット 出力 (75 Ω/BNC)
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット、最大 128 GB
SVC	H.264 エンコード対応
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	16 kHz
一般	
動作環境	温度: -30 °C ~ +60 °C、湿度: 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC12V ± 25%、PoE (802.3at)
消費電力 and Current	DC12V, 1.5A, 最大 14.5W PoE (802.3at, 42.5V ~ 57V), 0.1A ~ 0.5A, 最大 16W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
寸法	Φ144.13×332.73 mm
重量	1890g

寸法



〒481-0041 北名古屋市九之坪梅田66-1
営業時間/9:00~18:00 ※土日祝日を除く

TEL : 0568-65-6629

www.arks-g.com