

KP-2KDF28B H.264+ 2MP MINI DOME



仕様:

1. Full HD 1080P
2. D-WDR
3. シャッタースピード調整可能
4. センスアップ調整可能
5. Day & Night スイッチ
6. PoE スイッチ対応
7. IR LED 10M
8. H.264+/H.264/ M-JPEG 圧縮
9. Micro SD カードスロット
10. iPhone/Android 対応
11. ソフトウェア統合のための SDK
12. 36 チャンネル対応録画ソフトウェア

ハードウェア	
CPU	マルチメディア SoC (MIT)
RAM	128MB
Flash	128MB
イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
最小照度	Color : 0.05Lux (AGC ON) B / W: 0.01 Lux (AGC ON)
レンズタイプ	2.8mm @ F2.2
画角	2.8mm: 93 °(H), 52 °(V)
回転軸角度	Tilt : 65°
I/O	(オプション)
ICR	IR カットフィルター
音声	G.711(64K) and G.726(32K,24K) 音声圧縮 入力 : マイク内蔵 出力: (オプション)
PoE	対応
映像出力	N/A
消費電力	DC 12V Max: 2.5 W PoE Max: 3.0 W
作動温度	-20°C ~ 50°C
WDR	80 dB
S/N Ratio	60 dB
寸法	100mm (∅) x 49mm (H)
重量	180g
IR LEDs	
LEDs	6 LEDs, 850nm,
IR 距離	10M
ネットワーク	
イーサネット	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , QoS/DSCP, COS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, ONVIF Profile S/G/T

システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
映像調整	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、AGC、ナイト モード、DWDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、 Day&Night
特徴	ROI (関心地域)、スマートストリーム、モーション検出、 プライバシーマスク、改ざん検出、コリドーモード、プッ シュビデオ、P2P (オプション)
ストリーミング	4つまで対応
スナップショット	対応
全画面監視	対応
プライバシーマスク	5箇所まで対応
圧縮フォーマット	H.264+/H.264/ M-JPEG
ビデオビットレート調整	CBR, VBR
モーション検知	12箇所まで対応
トリガーアクション	Mail, FTP, SD カードに保存, SAMBA, DO
アラーム前後	対応、調整可能
セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号 化データ送信、ネットワーク保護のための 802.1X ポートベ ース認証、QoS / DSCP
ファームウェアアップグレ ード	HTTP モード、リモートでアップグレード可能
同時接続	10人まで対応
マイクロ SD カード管理	
録画トリガー	モーション検知、IP チェック、ネットワーク故障 (有線の み)、スケジュール、DI
映像フォーマット	AVI, JPEG
映像再生	対応
ファイル削除	対応
ブラウザの要件	
OS	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 以降
モバイル	iOS 9 以降, Android 5.0 以降
ハードウェア推奨	Intel Dual Core 2.8G, RAM, 4GB, ビデオカード: 128MB

